



PRESCRIPTIONS D'ENTRETIEN

CE

aliplast

member of



Aliplast sa

Waaslandlaan 15

B-9160 Lokeren

TÉL +32 9 340 55 55

FAX +32 9 348 57 92

MAIL info@aliplast.com

www.aliplast.com

A. PRESCRIPTIONS D'ENTRETIEN PROFILÉS

1. ALU-BRIGHT *

Periodicité:

- 2 à 4 fois par an suivant le degré de pollution (campagne, ville, centre industriel ou maritime)

Propriétés:

- Protection préventive des surfaces laquées. Convient également pour nettoyage des vitrages.

Utilisation:

- 2 cuillères à soupe diluées dans un seau d'eau tiède.
- Laver les châssis avec une éponge douce.
- Sécher avec une peau de chamois.

2. MAXIGLOSS *

Periodicité:

- 1 x par an

Propriétés:

- Redonne un éclat nouveau et profond aux laques.
- Effet nettoyant et protection prolongée contre la pollution.
- Avec stabilisateurs UV.

Utilisation:

- A utiliser directement après le traitement avec ALU-BRIGHT
- A utiliser sans eau.
- Appliquer sans diluer avec un chiffon
- Laisser sécher
- Faire briller avec un chiffon sec.

* Ce produit n'est pas agressif ni toxique

3. MAXICLEANER *

Periodicité:

- Si nécessaire

Propriétés:

- A appliquer localement sur les laques abimées ou très fortement souillées (par ex. taches de colle, plâtre ciment etc.)
- Chimiquement neutre.

Utilisation:

- Enlever poussières et autres saletés.
- Appliquer la pâte blanche non diluée.
- Laisser agir pendant quelques minutes (ne pas laisser sécher).
- Nettoyer à l'aide d'une éponge, rincer à l'eau claire.
- Ensuite procéder à un nettoyage complet avec ALU-BRIGHT et MAXIGLOSS.

4. RETOUCHE STIFT *

Periodicité:

- Si nécessaire

Propriétés:

- Retouches des griffes locales de la laque.
- Disponible dans toutes les teintes RAL. Mat, satin ou brillant.
- Le tube peut être conservé 6 mois à condition de le refermer soigneusement après chaque usage.

Utilisation:

- Arracher le bouchon vissé avec son pinceau.
- Ajouter la poudre fournie de couleur à la laque de base.
- Mélanger à l'aide du pinceau.
- Puis remettre le bouchon et secouer pendant 1 min.
- Appliquer la laque prête à l'emploi en couches minces.

* Ce produit n'est pas agressif ni toxique

B. PRESCRIPTIONS D'ENTRETIEN QUINCAILLERIE

→ Voir les prescriptions d'entretien de votre fournisseur quincaillerie.



Votre partenaire en aluminium

Fenêtres et portes
Fenêtres et portes coulissantes
Fenêtres et portes moustiquaires
Portes intérieures
Portes amovibles
Vérandas
Vérandas victoriennes
Pergolas
Toitures ouvrantes
Murs rideaux
Balustrades
Profilés standards/tôles
Dormants
Produits d'entretien

aliplast
member of



Aliplast sa

Waaslandlaan 15

B-9160 Lokeren

TÉL +32 9 340 55 55

FAX +32 9 348 57 92

MAIL info@aliplast.com

www.aliplast.com

»